

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 17-00652

2017-02-16

Revision 1

Xerox® VersaLink B400

Produktbeskrivelse

Printer
D-A270, D-B270
47
Monokrom

Hastighed (ppm)
Monokrom / farve

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

	110V-127V	220V-240V
Elektrisk driftsspænding (volt)	11	6
Mærkestrøm (ampere):	50/60	50/60
Netfrekvens (Hertz)	enkelt	enkelt

STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	601	2050.7	601	2050.7
Klar ¹	55.6	189.7	55.6	189.7
Dvaletilstand ¹	1.4	4.78	1.4	4.78
Dvaletilstand 2 ¹	N/A	N/A	N/A	N/A
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.0	0.0	0.0	0.0

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)	10-85%	
Temperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	16.8 in.	42.6 cm
Bredde	18.1 in.	45.9 cm
Højde	13.3 in.	33.9 cm
Vægt	29.76 lbs	13.5 kg

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt

Test metode for kemiske emissioner

RAL-UZ171

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 2.0 m³ med 4.0 luftudveksling pr. time.

PARAMETER

PARAMETER	Emissionsrate
Total mængde flygtige organiske forbindelser	1.1 mg/t
Støv	Ingen registreret
Ozon	Ingen registreret
Styren	Ingen registreret
Benzen	Ingen registreret

AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstømniveau LwAd (B)	Lydtrykniveau Lpam (dBA)
Standby	4.6	28.9
Kørsel - Kontinuerlig	7.0	55.8



Produkt sikkerhedsdatablad

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177

Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571

Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com